PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP07 - Bouchon d'oreille TPR détectable avec cordon (50 paires)

Collection: Bouchons antibruit
Gamme: Protection Auditive
Matériaux: TPR, PVC
Emballage extérieur: 36



information produit

Bouchons d'oreille détectables et réutilisables en matériau TPR (Thermo Plastic Caoutchouc). La fonction détectable est fabriquée avec une technique avancée en ajoutant du métal dans le matériau TPR pendant le processus d'injection, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter la bille détectable en métal. Recommandé pour une utilisation dans les environnements de l'industrie alimentaire. Chaque paire est livrée dans un sachet hygiénique refermable avec des instructions de montage.

Protection Auditive

Les problèmes auditifs se produisent lorsque vous êtes exposé à des conditions de travail dangereuses sans porter l'équipement de protection approprié.

Normes

EN 352-2 (SNR 32dB)
ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Caractéristiques

- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- encordé pour ne pas le perdre
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
- Livré dans une boîte portative pratique
- Conception à triple bride et matériau tpr souple pour un ajustement confortable
- Bouchons d'oreilles réutilisables pour soutenir la durabilité
- Boîte de vente au détail facilitant la présentation en magasin
- Emballés individuellement pour les distributeurs automatiques
- Certifié CE
- CE-CAT III

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP07 - Bouchon d'oreille TPR détectable avec cordon (50 paires)
Code Douanier: 3926909790

Laboratoire d'essai
ALIENOR CERTIFICATION (Organisme notifié N°.: 2754)
ZA du Sanital
86100, France
N° de certificat: 2754/1246/159/06/18/0292

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/18869-01-E00-00

Michael & Associates, Inc. (Organisme notifié N°.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
EP07BLU	Bleu	51.0	40.0	34.0	0.2840	0.0694	5036108304950	15036108794000

EP07								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	26.9	25.8	30.5	29.7	32.6	34.3	37.6
C	Standard Deviation (dB)	4.5	4.7	3.0	1.6	4.3	3.7	4.5
D	Assumed Protection (dB)	22.4	21.1	27.6	28.0	28.3	30.6	33.0
SNR = 30 dB H = 29 dB / M = 28 dB / L = 25 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP07										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB)	34.5	31.1	36.8	33.4	35.2	34.3	33.4	31.4	37.2
C	Standard Deviation (dB)	4.9	4.2	4.7	4.6	3.7	3.9	3.4	3.1	4.1
NRR (Noise Reduction Rating) = 24 dB										