



TAPIS ANTIFATIGUE. ESD SÉCURISÉ.

Tapis antifatigue ESD conçu pour le confort sur les postes nécessitant la protection de composants sensibles.

- Mousse résiliente de 10 mm offrant un amorti confortable pour le travail debout.
- Tapis dissipatif à résistance contrôlée, conforme aux exigences ESD.

Amortissement	Haut
Répartition de la pression	Moyen
Rebond	Moyen
Adhérence de surface	Standard
Adhérence au sol	Standard



Utilisation recommandée

Adapté aux environnements de travail impliquant des composants sensibles.

Norme ESD

Fabriqué et testé conformément à la norme EN IEC 61340-5-1, avec une résistance comprise entre 10^6 à 10^9 ohms..

Garantie 2 ans



**MADE IN
EUROPE**

Configurations disponibles

- Standards : dimensions fixes prêtes à l'emploi
- Rouleau : pour longues zones de travail
- Au mètre : découpe à la longueur souhaitée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	Mousse résiliente ESD
Plage de température d'utilisation	10°C - 70°C
Classification ESD	Conforme : 10 ⁶ – 10 ⁹ ohms
Résistance à l'humidité	Non recommandé
Résistance aux huiles	Non recommandé
Résistance aux produits chimiques	Faible
Recyclable	Oui – Éligible au programme de circularité Rebourne®
REACH	Oui
Sans phtalates	Oui

INSTALLATION & ENTRETIEN

Préparation : le sol doit être propre, sec et exempt de poussière ou de graisse.

Mise en place : déroulez le tapis et placez-le directement dans la zone souhaité et installez vos accessoires.

Nettoyage courant : balayez ou passez l'aspirateur pour éliminer poussières et débris.

Précaution d'utilisation : utiliser uniquement des équipements manuels.



Tailles disponibles - Gris



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
W4S0023BUGY	60 cm x 91 cm	4	10 mm	Bulle	Gris
W4S0036BUGY	91 cm x 120 cm	8	10 mm	Bulle	Gris
W4S0035BUGY	91 cm x 150 cm	11	10 mm	Bulle	Gris
W4S3200BUGY	91 cm x 200 cm	14	10 mm	Bulle	Gris
W4S0360BUGY	91 cm x 18,3M	16	10 mm	Bulle	Gris
W4C0300BUGY	91 cm au mètre linéaire	9	10 mm	Bulle	Gris

Accessoires Disponibles

Article Number	Description	Application	Taille
FGCRT0015BL	Câble de mise à la terre pour tapis à anneau	Mise à la terre du tapis	4.5 Mètres
FGCST0015BL	Câble de mise à la terre pour tapis à pression	Mise à la terre du tapis	4.5 Mètres
EBPCONTI0YL	Fiche de mise à la terre (version continentale)	Compatible avec câble de mise à la terre à pression	50 mm x 50 mm x 38 mm
EBPUK0000YL	Fiche de mise à la terre (version Royaume-Uni)	Compatible avec câble de mise à la terre à pression	51 mm x 49 mm x 31 mm
ASHG00000BB	Sangle talonnière antistatique	Optionnel – si chaussures non ESD	S'adapte à toutes les pointures

Accessoires Disponibles :



FGCRT0015BL

Ou



FGCST0015BL



Cordon de mise
à la terre



Ou



EU version : EBPCONTI0YL

UK version : EBPUK0000YL



Terre



ASHG00000BB



Sangle
talonnière
(optionel)